

Cleco EC-Handschauberkabel Typ 18/48 AirLB-AirLB Serie



Artikelnummer	Kabellänge
K 105 00 11	3m
K 091 00 11	5m
K 084 00 11	6m
K 009 00 11	7m
K 010 00 11	8m
K 011 00 11	10m
K 012 00 11	12m
K 013 00 11	15m

Sonderlängen auf Anfrage

Hochflexibles Hybridrundkabel / gerade Form

Die Kabel sind 100% kompatibel zur Cleco Werkzeugserie 18 und 48

Alle Kabel werden geliefert mit BGV A3 Prüfung nach UVV mit Protokollerstellung,

sowie Kabeltesterprotokoll mit Belegungs- und Verbindungsnachweis

Die Kabel sind auch als Spiralkabel erhältlich in 1-3m sowie in 2-5m Länge (Sonderlängen auf Anfrage)

Vorteile:

lange Standzeiten

geringer Biegeradius

Robbyschlepptauglich

maximale Schirmung bei hoher Flexibilität

geringe Reparaturkosten, da Anbauteile wiederverwendbar (nicht vergossen oder aufgeschumpft)

Artikelnummer	Spiralkabellänge
K 014 00 11	1-3m
K 103 00 11	2-5m

Alternativkabel für folgende Original Artikelnummer:

961250-XX

961054-XX

961259-XX

961261-XX

Technische Daten:

Betriebsspannung	450V
Prüfspannung Ader/Ader	2500V / DC
Prüfspannung Ader/Schirm	1500V / DC
Betriebstemperatur	-40°C bis +90°C
Mantelmaterial	Polyurethan
Mantelfarbe	dunkelblau (ähnlich RAL 5013)
Kabelgewicht	ca. 290g/m
Kabeldurchmesser	15mm
Mindest Biegeradius	5x Kabeldurchmesser
Optimaler Biegeradius	10x Kabeldurchmesser

Aderquerschnitt	
Leistung	1,5mm ²
Signal	0,24mm ²